

Промышленные оверлоки пятиниточные JАСК с прямым сервоприводом JK-805D-M2-35, JK-805D-M2-55, JK-798D-5-03/333, JK-798D-5-03/233



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sfw@nt-rt.ru || сайт: <http://sewingprof.nt-rt.ru>

Пятиниточный промышленный оверлок (голова) JASK JK-805D-M2-35 с прямым сервоприводом

Промышленный пятиниточный оверлок JASK JK-805D-M2-35 предназначен для работы с легкими и средними материалами.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации оверлока, обладает низким уровнем шума, а также придает оверлоку приятный внешний вид. Промышленный оверлок снабжен автоматической функцией позиционирования иглы.

Оверлок выполняет обметку шириной 5 мм, расстояние от обметки до стачивающего цепного шва - 3 мм.

Промышленный оверлок JASK JK-805D-M2-35 оборудован автоматической системой смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

3,6

Высота подъема лапки (mm)

6,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

6000

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Применяемые иглы

DCx27 №14 (90)

Количество нитей

5

Страна изготовления

Китай

Коэффициент диф. продвижения

0,7 - 2,0

Количество игл

2

Межигольное расстояние (mm)

3,0

Ширина обметки (mm)

5,0

Тип продвижения

рейка

Тип материала

легкие и средние

Пятиниточный промышленный оверлок (голова) JACK JK-805D-M2-55 с прямым сервоприводом

Промышленный пятиниточный оверлок JACK JK-805D-M2-55 предназначен для работы с легкими и средними материалами.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации оверлока, обладает низким уровнем шума, а также придает оверлоку приятный внешний вид. Промышленный оверлок снабжен автоматической функцией позиционирования иглы.

Оверлок выполняет обметку шириной 5 мм, расстояние от обметки до стачивающего цепного шва - 5 мм.

Промышленный оверлок JACK JK-805D-M2-55 оборудован автоматической системой смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JACK

Длина стежка (mm)

3,6

Высота подъема лапки (mm)

6,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

6000

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Применяемые иглы

DCx27 № 9 (65)

Количество нитей

5

Страна изготовления

Китай

Коэффициент диф. продвижения

0,7 - 2,0

Количество игл

2

Межигольное расстояние (mm)

3,0

Тип продвижения

рейка

Тип материала

легкие и средние

Ширина обметки (mm)

5,0

Пятиниточный промышленный оверлок (голова) JASK JK-798D-5-03/333 с прямым сервоприводом

Промышленный пятиниточный оверлок JASK JK-798D-5-03/333 предназначен для работы с легкими и средними материалами.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации оверлока, обладает низким уровнем шума, а также придает оверлоку приятный внешний вид. Промышленный оверлок снабжен автоматической функцией позиционирования иглы.

Оверлок выполняет обметку шириной 4 мм, расстояние от обметки до стачивающего цепного шва -3,2 мм.

Промышленный оверлок JASK JK-798D-5-03/333 оборудован автоматической системой смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JACK

Длина стежка (mm)

3,8

Высота подъема лапки (mm)

5,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5500

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Применяемые иглы

DCx27 № 9 (65)

Количество нитей

5

Страна изготовления

Китай

Коэффициент диф. продвижения

0,7 - 2,0

Количество игл

2

Межигольное расстояние (mm)

3,2

Тип материала

легкие и средние

Тип продвижения

рейка

Ширина обметки (mm)

4,0

Пятиниточный промышленный оверлок (голова) JASK JK-798D-5-03/233 с прямым сервоприводом

Промышленный пятиниточный оверлок JASK JK-798D-5-03/233 предназначен для работы с легкими и средними материалами.

Встроенный в голову сервопривод значительно снижает расход электроэнергии, вибрации оверлока, обладает низким уровнем шума, а также придает оверлоку приятный внешний вид. Промышленный оверлок снабжен автоматической функцией позиционирования иглы.

Оверлок выполняет обметку шириной 5 мм, расстояние от обметки до стачивающего цепного шва - 4,8 мм.

Промышленный оверлок JASK JK-798D-5-03/333 оборудован автоматической системой смазки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

JASK

Длина стежка (mm)

3,8

Высота подъема лапки (mm)

5,0

Тип смазки

автоматическая

Скорость шитья (стежков/мин)

5500

Автоматические функции

позиционирование иглы

Тип платформы

плоская

Применяемые иглы

DCx27 № 9 (65)

Количество нитей

5

Страна изготовления

Китай

Коэффициент диф. продвижения

0,7 - 2,0

Количество игл

2

Межигольное расстояние (mm)

4,8

Тип материала

легкие и средние

Тип продвижения

рейка

Ширина обметки (mm)

5,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сургут (3462)77-98-35	

эл. почта: sfw@nt-rt.ru || сайт: <http://sewingprof.nt-rt.ru>